

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00102/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
1	48,0000	LOCACAO	36721	BIPAP COM AVAPS ESPECIFICACOES MINIMAS: MODO DE FUNCIONAMENTO: BIPAP/VPAP; NIVEL DE RUIDO: 30 DB; COMPENSACAO DE ALTITUDE: AUTOMATICA; MODOS DE VENTILACAO: CPAP, S, S/T, T, PC + A FUNCAO AVAPS; INTERVALO DE PRESSAO: IPAP 4 A 30 CM H2O CPAP 4 A 20 CM H2O; PARAMETROS AVAPS: DISPONIVEL NOS MODOS S, S/T T OU PC; FREQUENCIA RESPIRATORIA: 0 A 30 RPM; INSPRIRACAO COM O TEMPO CONTROLADO: 0.3 A 5.0 SEGS; RAMPA: AJUSTAVEL DE 0 A 45 MINUTOS (INCREMENTOS DE 5 MIN.); ALIVIO DE PRESSAO: BI FLEX; MEDIDAS (A X L X C ): 10 CM X 14 CM X 18 CM; VOLTAGEM: 100V - 240V (BIVOLT). ACOMPANHA UMIDIFICADOR AQUECIDO, CIRCUITO, MASCARA E NOBREAK.	1.400,0000	1.550,0000	1.700,0000	21,42 %	74.400,00
2	48,0000	LOCACAO	36722	BIPAP AUTOMATICO ESPECIFICACOES MINIMAS: MODO DE FUNCIONAMENTO: BIPAP / VPAP, BIPAP AUTOMATICO; NIVEL DE RUIDO: 26 DB; INTERVALO DE PRESSAO: 4 A 25 CM H2O; MODOS DE VENTILACAO: CPAP, BIPAP FIXO, BIPAP AUTO; RAMPA: RAMPSMART E PADRAO (AJUSTAVEL 0 A 45 MIN); ALIVIO DE PRESSAO: A FLEX, BI-FLEX, C-FLEX, C-FLEX+; MEDIDAS (AxLxC): 8,4 CM X 19,3 CM X 15,7 CM; VOLTAGEM: 100V - 240V (BIVOLT); CONSUMO DE ENERGIA: 80 W; CAPACIDADE DE AGUA: 325 ML; TEMPERATURA DE AQUECIMENTO: 65; TRANSMISSAO DE DADOS: CARTAO DE DADOS E BLUETOOTH: ARMAZENAMENTO DE DADOS COMPLETO (IA, IH, IAH, IAC, FUGA, LF, RERA, PRESSAO, HORAS DE USO); SOFTWARE: ENCORE PRO; COMPENSACAO DE ALTITUDE: AUTOMATICA; ACOMPANHA CIRCUITO, MASCARA E UMIDIFICADOR AQUECIDO.	612,4700	656,2350	700,0000	14,29 %	31.499,28
								VALOR MEDIO DE MERCADO:	105.899,28

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*)

CLEBER D. CAMPOS / FRANKLIN ALVES  
 SECRETARIA DE SUPRIMENTOS